

## soni VLD viltplakband

- ▶ Onze **soni VLD viltplakbanden** zijn ideaal om randen en naden van onze gekleurde akoestische producten netjes af te plakken.

De viltplakbanden zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als onze geluidsabsorbers **soni COLOR**, **soni COLOR RD**, **soni ELEMENT**, **soni TAFELSCHIEDINGSWAND**, **soni SCHEIDINGSWAND**, of **soni PORTA**.

Onze **soni VLD viltplakbanden** worden gekenmerkt door een hoge kleefkracht en duurzaamheid. De toegepaste gaaslaag is bedoeld om uitrekken te voorkomen.

- ▶ Basis zelfklevende uitrusting: acrylaat



soni VLD viltplakband

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>BRANDCLASSIFICERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Er wordt voldaan aan de automotive standaard FMVSS 302, DIN 75200 met betrekking tot de brandbaarheid</li> <li>▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid &lt; 100 mm/min</li> </ul>
<b>TEMPERATUURBESTENDIGHEID</b>	▶ -30°C tot +80°C
<b>KLEURECHTHEIDSTEST VILTOPPERVLAK</b>	▶ DIN EN ISO 105-B02: 6-7
<b>SLIJTVASTHEID VILTOPPERVLAK</b>	▶ ISO 12947-2: > 50.000 wrijfbewegingen
<b>KLEEFKRACHT   CPA-4.01</b>	▶ Zelfklevende uitrusting op plaatstaal: minimaal 35 N / 5 cm
<b>KLEUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Antraciet ▶ Groen ▶ Beige ▶ Blauw</li> <li>▶ Lichtgrijs ▶ Roze ▶ Oranje ▶ Rood</li> <li>▶ Greige</li> </ul>



Direct naar het product |  
Kleurselectie

## AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES / TOLERANTIE [mm]	BREEDTES [mm]	LOOPLENGTES
VLD viltplakband	0,3 ± 0,1	40 en 60	10 m/rol

## VOORDELEN

- ▶ Gemakkelijk om een rand te plakken, omdat het zeer flexibel is
- ▶ Zeer goede duurzaamheid
- ▶ Uitstekende hechting
- ▶ Aantrekkelijke kleurselectie, perfect afgestemd op onze gekleurde akoestische producten



## LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

## VERSIE 07/21

Verkooppartner voor Zwitserland  
soniflex Zwitserland  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch