

FICHE TECHNIQUE

soni COLLE EN SPRAY WIKO

- ▶ La colle en spray **soni wiko** est la solution idéale pour le collage simple et sûr des matériaux d'insonorisation et d'isolation. Grâce à son fort pouvoir adhésif et à sa facilité d'application, il permet une fixation fiable sur différentes surfaces.
- ▶ La colle de contact sans solvant permet un collage sur toute la surface et est utilisable de manière polyvalente - Idéal pour l'installation d'éléments acoustiques, de panneaux isolants et d'autres matériaux



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE	▶ État physique à 20°C liquide
COLORIS	▶ transparent
TEMPS D'ÉVAPORATION	▶ 3-5 minutes
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	▶ +5°C à +50°C (température de l'élément de construction)
CONTENU	▶ 400 ml, suffit pour environ 8-10 m ²
STOCKAGE	▶ +5°C à +25°C dans un lieu frais et sec, à préserver du gel et de la chaleur
DURÉE LIMITE DE STOCKAGE	▶ max. 12 mois dans le contenant d'origine fermé

CONSIGNE

- ▶ Respecter les consignes d'application sur l'emballage
- ▶ Faible odeur et transparent
- ▶ Vers la vidéo d'application :



CONSIGNES DE FAÇONNAGE

- ▶ Préparation : Assurez-vous que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- ▶ Application de la colle : Secouez bien la bombe aérosol. Vaporisez un film fin de la colle en spray soni WIKO uniformément sur les deux surfaces : aussi bien sur la plaque d'insonorisation que sur la surface à coller, car il s'agit d'une colle de contact.
- ▶ Temps d'aération : Laissez la colle s'aérer pendant 3 à 5 minutes. La colle doit être collante au toucher, mais ne doit plus être mouillée.
- ▶ Collage : Appuyez fermement les deux surfaces l'une sur l'autre. Veillez à ce qu'elles soient correctement alignées, car la colle de contact adhère immédiatement. Exercez une pression régulière pour garantir une bonne adhérence. Le cas échéant, vous pouvez utiliser un rouleau ou un outil similaire.

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 04/25

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial
pour la Suisse: soniflex Suisse
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch