

Cintas de fieltro soni VLD

- ▶ Nuestras **cintas de fieltro soni VLD** son ideales para cubrir bordes y cantos o tapar las juntas de nuestros absorbentes acústicos de color.

Las cintas están disponibles en los mismos colores de nuestros absorbentes acústicos **SONI COLOR**, **SONI COLOR RD**, **SONI ELEMENT**, **SONI DIVISOR**, **SONI SEPARADOR DE ESCRITORIO** o **SONI PORTA**.

Nuestras **cintas de fieltro soni VLD** se caracterizan por su buena adherencia y durabilidad. El entramado rejilla incorporado protege contra el estiramiento excesivo.

- ▶ Sistema autoadhesivo a base de acrilato.



Cintas de fieltro soni VLD

DATOS TÉCNICOS

COMPORTA MIENTO ANTE EL FUEGO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cumple con el estándar para automóviles (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, velocidad de combustión < 100 mm/min
RESISTENCIA TÉRMICA	▶ -30°C hasta +80°C
PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR DEL FIELTRO	▶ DIN EN ISO 105-B02: 6-7
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL FIELTRO	▶ ISO 12947-2: > 50.000 pruebas de fricción
ADHERENCIA CPA-4.01	▶ Autoadhesivo sobre chapa de metal: mín. 35 N / 5 cm
COLOR	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gris claro ▶ Verde ▶ Beige ▶ Azul ▶ Antracita ▶ Fucsia ▶ Naranja ▶ Rojo ▶ Greige



Directamente al producto | Selección de colores

MEDIDAS

PRODUCTO	ESPEORES / TOLERANCIA [mm]	ANCHURAS [mm]	LONGITUD
Cintas de fieltro VLD	0,3 ± 0,1	40 y 60	10 m/rollo

ADVERTENCIAS

- ▶ Pueden darse leves desviaciones de color entre diferentes lotes y no suponen motivo de reclamación.

VENTAJAS

- ▶ Cinta muy flexible que permite un manipuleo sencillo
- ▶ Alta resistencia
- ▶ Excelente adherencia
- ▶ Amplia selección de atractivos colores, ajustados a nuestros productos acústicos de color



POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

REVISIÓN 07/21

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados. No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.es

Distribuidor en Suiza
soniflex Suiza
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch